


Datenblatt für Artikel: LI2J25224H

Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, II, szürke, L=1270mm

Por és páramentes lámpatest



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.270,00
Nettó szélesség (mm)	160,00
Nettó magasság (mm)	100,00
Nettó tömeg (kg)	2,20
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	búrást lámpatest nedves helyiségbe
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falra kívüli, mennyezetre
Szín	RAL 7035 (szürke)
Anyag	polikarbonát
Búra	átlátszó
Káprázás tényező (UGR)	<22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	54,50
Rendszer hatásfok (lm/W)	145
Teljesítmény (W)	2x24
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram (lm)	7911
Fényforrások száma	1
Élettartam	L80/B10 = 100.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1270x160x100

méretrajz: Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, II, szürke, L=1270mm



A	L	H
160	1570	100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linda LED PC 2x24W, 4000K, 7399lm, IP65, II, szürke, L=1270mm Por és páramentes lámpatest	LI2J25224H
Választható tartozék	
LINDA felfüggesztő horog hooks for Linda with old mounting brackets	LIMMMO2700