


Office II LED STL 80W 10200lm 840

dimmelhető, LS/PD, eloxált

LS/PD -fényérzékelő és jelenlétérzékelő, 12x6W, direkt/indirekt sugárzó, 6230lm / 3990lm



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	640,00
Nettó szélesség (mm)	310,00
Nettó magasság (mm)	1.960,00
Nettó tömeg (kg)	17,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	állólámpa
Szerelési mód	mobil
Szín	eloxált
Anyag	alumínium
Búra	mikroprizmás
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	80
Rendszer hatásfok (lm/W)	140
Teljesítmény (W)	76
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	10655
Nettó fényáram (lm)	10200
Fényforrások száma	1
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	DALI igen
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	640x310x1960

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Office II LED STL 80W 10200lm 840 dimmelhető, LS/PD, eloxált	LI38OF0076
LS/PD -fényérzékelő és jelenlétérzékelő, 12x6W, direkt/indirekt sugárzó, 6230lm / 3990lm	
Választható tartozék	
Süllyesztett dimmer Dali előtétetekhez vagy meghajtókhoz nyomógombos vezérlés	EHDALIDIM