

Datenblatt für Artikel: LI552141 --

FlexLED Roll Pro szalag, 40W, 5700K, 3m, 60LED/m, DC 24V



Produktinfo

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 10 cm. Betrieb ausschließlich mit 24V= Netzteilen, Ab 300 cm muss neu eingespeist werden

Technische Daten

Színhőmérséklet (K)	5700
Fényszín	hideg fehér
Színvisszaadási index	≥80
Energiahatékonysági osztály	A
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	24
Érintésvédelmi osztály	III
Gyártó	03-SLV
Fényforrás	SMD LED
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpatest típus	LED szalag

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FlexLED Roll Pro szalag, 40W, 5700K, 3m, 60LED/m, DC 24V	LI552141
Választható tartozék	
LED tápegység, 36W, 24V	LI470544
LED szalag betáplálás, 10mm, 30cm kábel, 1 darab	LI550413
LED szalag csatlakozó, 12/24V 10mm, 2 darab	LI550416
LED szalag csatlakozó	LI550560
90°-os összekötő LED szalaghoz, 2 darab	LI550570