

Datenblatt für Artikel: LI552142--

FlexLED Roll Pro szalag, 40W, 3000K, 3m, 60LED/m, DC 24V



Produktinfo

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 10 cm. Betrieb ausschließlich mit 24V= Netzteilen, Ab 300 cm muss neu eingespeist werden

Technische Daten

Gyártó	03-SLV
Fényáram (lm)	1020
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Érintésvédelmi osztály	III
Lámpatest típus	LED szalag
Fényforrás	SMD LED
Fényforrást tartalmaz	igen
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	40
DC tápfeszültség (V)	24
Szerelési mód	falon kívüli, falra
Választható tartozék	LI470544--,LI550413--,LI550416--,LI550560--,LI550570--

Technische Daten - Fortsetzung

HOSSZ x SZÉ x MA

3000x10x2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FlexLED Roll Pro szalag, 40W, 3000K, 3m, 60LED/m, DC 24V	LI552142
Választható tartozék	
LED tápegység, 36W, 24V	LI470544
LED szalag betáplálás, 10mm, 30cm kábel, 1 darab	LI550413
LED szalag csatlakozó, 12/24V 10mm, 2 darab	LI550416
LED szalag csatlakozó	LI550560
90°-os összekötő LED szalaghoz, 2 darab	LI550570