


Datenblatt für Artikel: LI70113060

# AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opál, fehér, 1250mm

Állítható teljesítmény (fényáram): 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W



## fényeloszlási görbe



## Technische Daten

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 1.260,00         |
| Nettó szélesség (mm)             | 105,00           |
| Nettó magasság (mm)              | 87,00            |
| Nettó tömeg (kg)                 | 2,30             |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20              |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 25               |
| Lámpatest típus                  | búrást lámpatest |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Szerelési mód                     | falra<br>falon kívüli, mennyezetre |
| Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C) | -20 ... +25                        |
| Szín                              | fehér                              |
| Anyag                             | PMMA<br>acéllemez                  |
| Búra                              | opál                               |
| Sugárzási szög (°)                | 120                                |
| Káprázás tényező (UGR)            | 25                                 |
| Előtét készülék                   | LED meghajtó AC/DC                 |
| AC tápfeszültség (V)              | 220-240                            |
| Lámpa foglalat                    | LED áramkör                        |
| Rendszer hatásfok (lm/W)          | 119                                |
| Teljesítmény (W)                  | 42                                 |
| Fényszín                          | semleges fehér                     |
| Színhőmérséklet (K)               | 4000                               |
| Színvisszaadási index             | ≥80                                |
| Szín stabilitás MacAdam (sdcm)    | 3                                  |
| Fényáram (lm)                     | 3200/5000                          |
| Élettartam                        | 50.000h (L80/B10)                  |
| Dimmelhető                        | nem                                |
| Érintésvédelmi osztály            | I                                  |
| Védettségi fokozat                | IP50                               |
| Ütésállóság                       | IK02                               |
| HOSSZ x SZÉ x MA                  | 1260x105x87                        |

**méretrajz: AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opál, fehér, 1250mm**



## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opál, fehér, 1250mm<br>Állítható teljesítmény (fényáram): 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W | LI70113060 |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                                                           |            |
| RWAO 136 opálbúra                                                                                                                     | LI44970040 |