

AOT-O ML 55W 6300lm 3000K, IP50 , PMMA opál, fehér, 1550mm

Állítható teljesítmény (fényáram): 43W (4800lm) / 55W (6300lm); 115lm/W



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.560,00
Nettó szélesség (mm)	105,00
Nettó magasság (mm)	87,00
Nettó tömeg (kg)	2,70
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	25
Lámpatest típus	búrárs lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra falön kívüli, mennyezetre
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ... +25
Szín	fehér
Anyag	PMMA acéllemez
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
Káprázás tényező (UGR)	25
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	115
Teljesítmény (W)	55
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Fényáram (lm)	4800/6300
Élettartam	50.000h (L80/B10)
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP50
Ütésállóság	IK02
HOSSZ x SZÉ x MA	1560x105x87

méretrajz: AOT-O ML 55W 6300lm 3000K, IP50 , PMMA opál, fehér, 1550mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AOT-O ML 55W 6300lm 3000K, IP50 , PMMA opál, fehér, 1550mm Állítható teljesítmény (fényáram): 43W (4800lm) / 55W (6300lm); 115lm/W	LI70123050
Választható tartozék	
RWAO 158 opálbúra	LI45000040