


Datenblatt für Artikel: LI99001674

SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, fehér, ECG, L=1234

Falon kívüli mennyezeti lámpatest matt ráccsal



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.234,00
Nettó szélesség (mm)	118,00
Nettó magasság (mm)	58,00
Nettó tömeg (kg)	3,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	függesztő elem (inga) falön kívüli, mennyezetre
Szín	RAL 9003 (fehér)
Anyag	alumínium acéllemez
Búra	parabolikus matt
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Káprázás tényező (UGR)	<19 / <22
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín stabilitás MacAdam (sdc _m)	3
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	107
Teljesítmény (W)	21
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2250
Fényforrások száma	1
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, fehér, ECG, L=1234	LI99001674
Falön kívüli mennyezeti lámpatest matt ráccsal	
Választható tartozék	
Függesztő készlet szögletes rozettával, SAR LED, fehér	LI99001721
Kábel nélkül, sodrony hossz 15mm	
Függesztő készlet kerek rozettával, SAR LED, fehér	LI99001722
Kábel nélkül, sodrony hossz 15mm	