


Datenblatt für Artikel: LI99001700

SARM-LINE L-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 fehér, DALI

Falon kívüli mennyezeti lámpatest fénycsíkhöz, befejező egység



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.500,00
Nettó szélesség (mm)	118,00
Nettó magasság (mm)	64,00
Nettó tömeg (kg)	4,50
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	függesztő elem (inga) falön kívüli, mennyezetre
Szín	RAL 9003 (fehér)
Anyag	alumínium acéllemez
Búra	parabolikus matt
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Káprázás tényező (UGR)	<18 / <20
Előtét készülék	DALI előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín stabilitás MacAdam (sdc _m)	3
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	42
Rendszer hatásfok (lm/W)	127
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	5350
Fényforrások száma	1
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	DALI
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SARM-LINE L-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80 fehér, DALI	LI99001700
Falon kívüli mennyezeti lámpatest fénycsíkhöz, befejező egység	
Választható tartozék	
Függesztő készlet szögletes rozettával, SAR LED, fehér	LI99001721
Kábel nélkül, sodrony hossz 15mm	
Függesztő készlet kerek rozettával, SAR LED, fehér	LI99001722
Kábel nélkül, sodrony hossz 15mm	