


Datenblatt für Artikel: LI99001709


SERM LED 112 M 1x21W 3000K, 2200lm

Ra>80, fehér, DALI

Gipszkarton mennyezethez, rögzítőkapcsokkal



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.200,00
Nettó szélesség (mm)	112,00
Nettó magasság (mm)	61,00
Nettó tömeg (kg)	2,30
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Kivágás mérete (mm)	100x1180
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	RAL 9003 (fehér)
Anyag	acéllemez
Gyártó	01-Schrack-Trinity
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	DALI
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	16
Rendszer hatásfok (lm/W)	105
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	2200
Élettartam	100.000h / L90 / B10
Dimmelhető	DALI
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x112x61
KIVÁGÁS MÉRETE mm	100x1180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SERM LED 112 M 1x21W 3000K, 2200lm Ra>80, fehér, DALI	LI99001709
Gipszkarton mennyezethez, rögzítőkapcsokkal	