


Datenblatt für Artikel: LI99001748

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizma, EVG, M625, fehér

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, alumínium



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	620,00
Nettó szélesség (mm)	620,00
Nettó magasság (mm)	10,00
Nettó tömeg (kg)	4,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	RAL 9016 (fehér)
Anyag	alumínium polikarbonát
Búra	mikroprizmás

Technische Daten - Fortsetzung

Gyártó	02-Schrack
Sugárzási szög (°)	120
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Fényforrás	LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	33
Rendszer hatásfok (lm/W)	115
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	80
Fényáram (lm)	3800
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP20/40
HOSSZ x SZÉ x MA	620x620x10

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprizma, EVG, M625, fehér	LI99001748
LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, alumínium	
Választható tartozék	
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379