


Datenblatt für Artikel: LICT2322--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP00, L=20m

LED szalag, csak beltéri használatra, maximális táplálási hossz 20 m



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	20.000,00
Nettó szélesség (mm)	10,00
Nettó magasság (mm)	2,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Lámpatest típus	LED szalag
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	48
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥90
Fényáram/m (lm/m)	1350
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval

Technische Daten - Fortsetzung

Érintésvédelmi osztály	3 III
Védettségi fokozat	IP00
HOSSZ x SZÉ x MA	20000x10x2
Power per Meter (W/m)	10
Hosszúság (mm)	20000
Szélesség (mm)	10

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP00, L=20m
LED szalag, csak beltéri használatra, maximális táplálási hossz 20 m

LICT2322