


MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K

Ra>90, IP68, L=20m

LED szalag, kültéri használatra alkalmas, maximális táplálási hossz 20 m; méterenként 54 db PLCC 2835 H.E. dióda és 54 db 5050 PLCC RGB dióda; 167 mm-enként vágható.



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	20.000,00
Nettó szélesség (mm)	12,00
Nettó magasság (mm)	2,00
Nettó tömeg (kg)	0,60
Lámpatest típus	LED szalag
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	48
Fényszín	RGBW
Színhőmérséklet (K)	RGB+3000
Színvisszaadási index	≥90

Technische Daten - Fortsetzung

Fényáram/m (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	3 III
Védettségi fokozat	IP68
HOSSZ x SZÉ x MA	20000x12x2
Power per Meter (W/m)	25
Hosszúság (mm)	20000
Szélesség (mm)	12

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m LED szalag, kültéri használatra alkalmas, maximális táplálási hossz 20 m; méterenként 54 db PLCC 2835 H.E. dióda és 54 db 5050 PLCC RGB dióda; 167 mm-enként vágható.	LICT2327