


Datenblatt für Artikel: LID10229--

Sutil Round LED panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, szürke **€ECONOMY**



Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	Ø165
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	opál
Gyártó	O6-One Light
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
DC kimeneti feszültség (V)	8,5-10,5
Terhelhetőség (A)	0,5
Fényforrás	SMD LED
Watt (W)	12

Technische Daten - Fortsetzung

Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	745
Fényforrások száma	1
Élettartam (h)	30000
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Energiahatékonysági osztály	A
Beépítési mélység (mm)	40
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	178x14
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø165

méretrajz: Sutil Round LED panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, szürke



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, szürke	LID10229
Választható tartozék	
Opções dimmerelhető LED meghajtó Sutil Round LED-hez	LID13346