

Datenblatt für Artikel: LID11145--

Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, dimmelhető, 350mA, 15°, IP20, alu



Technische Daten

Fényáram (lm)	4x60
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védetség fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	4
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	15
Teljesítmény (W)	4
Üzemi áram mA (mA)	350
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Beépítési mélység (mm)	40
Szín	alumínium
Anyag	alumínium

Technische Daten - Fortsetzung

Hosszúság (mm)	113
Szélesség (mm)	113
Magasság (mm)	30
Választható tartozék	LID 12532--; LID 16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	113x113x30
Watt (W)	4x1

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Pako-Q/A2 LED 4x1W 6000K, dimmelhető, 350mA, 15°, IP20, alu	LID 11145
Választható tartozék	
LED meghajtó 1-8 db 1W LED-hez, 350mA	LID 12532
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID 16949