

Lano-Q LED 48W 6000K 3800lm, IP20, fehér

IP20, SKII, 20.000h, complete with driver



Technische Daten

Fényáram (lm)	3800
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest
Fényforrás	SMD 2835
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	79,16
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	48
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe

Technische Daten - Fortsetzung

Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	595
Szélesség (mm)	595
Magasság (mm)	15
Választható tartozék	LID 13401--; LID 15037--; LID 16949--
Szükséges tartozék	LID 13668--
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x15

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano-Q LED 48W 6000K 3800lm, IP20, fehér IP20, SKII, 20.000h, complete with driver	LID 13192
Szükséges tartozék	
LED vezérlő, DALI & nyomóg. dimm, 700-1400mA, 50W	LID 13668
Választható tartozék	
Lano függesztő készlet, 1 m (2 db Lano 1200x600-hoz)	LID 13401
Acélrugó készlet (4 db), Lano LED panel Nem Lano 3 és Lano Pro sorozathoz	LID 15037
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID 16949