


Datenblatt für Artikel: LID13238--

Sutil Round LED panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, szürke **€ECONOMY**



Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	Ø225
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, falba süllyesztett, mennyezetbe
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Búra	opál
Gyártó	O6-One Light
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
AC kimeneti feszültség (V)	23-28
Terhelhetőség (A)	0,5
Fényforrás	SMD LED

Technische Daten - Fortsetzung

Watt (W)	16
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1118
Fényforrások száma	1
Élettartam	30000
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Energiahatékonysági osztály	A
Beépítési mélység (mm)	40
Fényforrást tartalmaz	igen
ØxMA mm	240x14
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø225

méretrajz: Sutil Round LED panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, szürke



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP40, szürke	LID13238