



Datenblatt für Artikel: LID13242--

Sutil Round LED panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, szürke **€ECONOMY**




Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	Ø285
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, falba süllyesztett, mennyezetbe
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
DC kimeneti feszültség (V)	12-30
Terhelhetőség (A)	1
Fényforrás	SMD LED
Watt (W)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1997
Fényforrások száma	1
Élettartam (h)	30000
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Energiahatékonysági osztály	A
Beépítési mélység (mm)	40
Fényforrás	van
ØxMA mm	300x20
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø285

méretrajz: Sutil Round LED panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, szürke



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Round LED panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, szürke	LID13242