


Datenblatt für Artikel: LID13538--

Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, fehér

€CONOMY




Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	152x152
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, falba süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
DC kimeneti feszültség (V)	23-28
Terhelhetőség (A)	0,50
Fényforrás	SMD LED
Watt (W)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	884
Fényforrások száma	1
Élettartam (h)	30000
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Energiahatékonysági osztály	A
Fényforrás	van
HOSSZxSZÉxMA	168x168x20
KIVÁGÁS MÉRETE mm	152x152

méretrajz: Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED Panel 16W, 4000K, 884lm, 168x168mm, fehér	LID13538
Választható tartozék	
LED Driver 500mA 16W for Sutil and Plano, triac dimmable	LID13554