


Datenblatt für Artikel: LID13549--

Sutil Quadro LED Panel, 30W 3000K, 1957lm, 110°, IP40, fehér **ECONOMY**




Technische Daten

Kivágás mérete (mm)	284x284
Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, falba süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	100-240
AC bemeneti feszültség (V)	100-240
DC kimeneti feszültség (V)	23-28
Terhelhetőség (A)	1
Fényforrás	SMD LED
Watt (W)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	1957
Fényforrások száma	1
Élettartam (h)	30000
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Energiahatékonysági osztály	A
Fényforrás	van
HOSSZxSZÉxMA	300x300x20
KIVÁGÁS MÉRETE mm	284x284

méretrajz: Sutil Quadro LED Panel, 30W 3000K, 1957lm, 110°, IP40, fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED Panel, 30W 3000K, 1957lm, 110°, IP40, fehér	LID13549
Választható tartozék	
Optionális dimmelhető LED vezérlő, Sutil Quadro 30W-hoz	LID13556