

Datenblatt für Artikel: LID13638--

Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, fehér

Recessed downlight, complete with driver



Technische Daten

Gyártó	O6-One Light
Fényáram (lm)	2800
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Fényforrás	SMD LED
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	40
AC tápfeszültség (V)	100-240
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Beépítési mélység (mm)	40
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Választható tartozék	LID14224--

Technische Daten - Fortsetzung

ØxMA mm

| 420x20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil-R LED 40W 6000K 2800lm, IP40, fehér Recessed downlight, complete with driver	LID13638
Választható tartozék	
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V DIP kapcsolós állítható kimenet	LID14224