

Datenblatt für Artikel: LID13993--

Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, fehér **€ECONOMY**

LED beépíthető panel




Technische Daten

Fényáram (lm)	560
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD 2835
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatások (lm/W)	70
Teljesítménytényező	0,6
Teljesítmény (W)	8
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	105x105
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	műanyag akril alumínium öntvény
Hosszúság (mm)	120
Szélesség (mm)	120
Magasság (mm)	22
Választható tartozék	LID 14224--; LID 16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	120x120x22
KIVÁGÁS MÉRETE mm	105x105

méretrajz: Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, fehér	LID 13993
LED beépíthető panel	
Választható tartozék	
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V	LID 14224
DIP kapcsolós állítható kimenet	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID 16949