

Datenblatt für Artikel: LID14002--

Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, szürke **€CONOMY**

LED beépíthető panel




Technische Daten

Gyártó	06-One Light
Fényáram (lm)	1540
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Energiahatékonysági osztály	A
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD LED
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör

Technische Daten - Fortsetzung

Sugárzási szög (°)	120
Teljesítmény (W)	22
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	210x210
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	szürke
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	225
Szélesség (mm)	225
Magasság (mm)	22
Választható tartozék	LID14022--
HOSSZ x SZÉ x MA	225x225x22
KIVÁGÁS MÉRETE mm	210x210
Watt (W)	22

méretrajz: Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, szürke



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 22W, 4000K, 1540lm, 120°, IP40, szürke	LID14002
LED beépíthető panel	
Választható tartozék	
LED driver 540mA 22W Sutil 2-höz, Triac dimmelhető	LID14022