

Datenblatt für Artikel: LID14010--

Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, fehér **ECONOMY**

LED beépíthető panel




Technische Daten

Fényáram (lm)	2100
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP40
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrás	SMD 2835
Fényforrást tartalmaz	igen
Fényforrások száma	1
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatások (lm/W)	70
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	30
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	280x280
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	műanyag akril alumínium öntvény
Hosszúság (mm)	300
Szélesség (mm)	300
Magasság (mm)	22
Választható tartozék	LID 14224--; LID 16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	300x300x22
KIVÁGÁS MÉRETE mm	280x280

méretrajz: Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, fehér LED beépíthető panel	LID14010
Választható tartozék	
89045L LED vezérlő DALI, Push, 1-10V, 350-1100mA, 230V DIP kapcsolós állítható kimenet	LID14224
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID16949