


Datenblatt für Artikel: LID14460--

Mercury 4 LED 6,5W 550lm 930 IP65 700mA

Dimm 38° fehér **€CONOMY**

mennyezetbe építhető spot, dimmelhető



Produktinfo

6,5W COB LED recessed spot IP65. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technische Daten

Fényáram (lm)	550
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP65
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyeszthető lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör

Technische Daten - Fortsetzung

Sugárzási szög (°)	38
Rendszer hatásfok (lm/W)	84
Teljesítmény (W)	6,50
Előtét készülék	Needs to be ordered separately
Üzemi áram mA (mA)	700
Primer áram (A)	0,70
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 47
Beépítési mélység (mm)	90
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Magasság (mm)	90
Átmérő (mm)	53
Választható tartozék	LID 16949--
Szükséges tartozék	LID 15637--; LID 17390--
ØxMA mm	53x80
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 47

méretrajz: Mercury 4 LED 6,5W 550lm 930 IP65 700mA Dimm 38° fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mercury 4 LED 6,5W 550lm 930 IP65 700mA Dimm 38° fehér mennyezetbe építhető spot, dimmelhető	LID14460
Szükséges tartozék	
LED meghajtó 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949