

Datenblatt für Artikel: LID14465--

Marra LED szalag 14, 4W/m 4000K CRI95 1000lm/m, 24V, IP20

LED Flexstrip, 5 méteres tekercs



Technische Daten

Előtét készülék	LED meghajtó nélkül
DC tápfeszültség (V)	24
Fényforrás	LED
Watt/m (W/m)	14,40
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram/m (lm/m)	1000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	III
Védettségi fokozat	IP20

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Marra LED szalag 14, 4W/m 4000K CRI95 1000lm/m, 24V, IP20 LED Flexstrip, 5 méteres tekercs	LID14465
Választható tartozék	
7904/AL, alumínium profil 2m + polikarbonát opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835 LED szalagokhoz	LID13859
7904/W, fehér profil 2m + polikarbonát opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835 LED szalagokhoz	LID14135
7904R/AL, süllyesztett alu profil 2m+polikarbonát opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835 LED szalagokhoz	LID13860
7904R/W, süllyesztett fehér profil 2m+polikarbonát opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835 LED szalagokhoz	LID14137
7906/AL, alumínium profil 2m + PMMA szögletes opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W LED szalagokhoz	LID13861
7908/AL, alu háromszög profil 2m + polikarbonát opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W LED szalagokhoz	LID13862
7912R/AL, süllyesztett alu profil 2m+polikarbonát opál búra 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W LED szalagokhoz	LID13865
Távírányító dimmelhető LED szalaghoz 12/24V DC bármely 12/24V-os lámpa dimmelésére (LED-szalagok, LED-fényforrások, LED-modulok), 50m hatótáv, 2 memória beállítás, touch&dim, 3 csatorna x 3A	LID14188