

Datenblatt für Artikel: LID15102--

Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, fehér

Beépített mennyezeti lámpa, 1000 mA tápegységgel





Technische Daten

Lámpatest típus	LED panel
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe függesztő elem (inga)
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Gyártó	O6-One Light
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Üzemi áram mA (mA)	1000
Fényforrás	SMD LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Watt (W)	40
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3400

Technische Daten - Fortsetzung

Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Beépítési mélység (mm)	50
Fényforrást tartalmaz	igen

méretrajz: Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, fehér Beépített mennyezeti lámpa, 1000 mA tápegységgel	LID15102
Választható tartozék	
Lano függesztő készlet, 1 m (2 db Lano 1200x600-hoz)	LID13401
LED vezérlő, DALI & nyomóg. dimm, 700-1400mA, 50W	LID13668
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379