

Datenblatt für Artikel: LID15381--

Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, rozsdamentes acél

kültéri, fali süllyesztett, vezérlővel



Technische Daten

Fényáram (lm)	140
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védeettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK08
Lámpatest típus	falba süllyeszthető lámpatest
Fényforrás	SMD 2835
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	20
Teljesítménytényező	0,5
Teljesítmény (W)	7
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	süllyesztett, falba
Kivágás mérete (mm)	182x55
Beépítési mélység (mm)	75
Szín	rozsdamentes acél
Anyag	rozsdamentes acél 316 üveg, selyemfényű
Hosszúság (mm)	195
Szélesség (mm)	63
Magasság (mm)	67
Választható tartozék	LID16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	195x63x67
KIVÁGÁS MÉRETE mm	182x55

méretrajz: Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, rozsdamentes acél



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elna LED 7W, 140lm, 3000K, 230V, IP65, rozsdamentes acél kültéri, fali süllyesztett, vezérlővel	LID15381
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID16949