

Datenblatt für Artikel: LID15776--

Linear BU LED 60W 3800/1800lm 930 IP20 UGR17 230V fehér

Aluprofil lámpatest 3800lm direkt / 1800lm indirekt



Produktinfo

40W UGR17 Linear system with 48 LED spots and 20W uplight for suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA + 500mA drivers Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	1800 3800
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Káprázás tényező (UGR)	<17
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	34/120
Rendszer teljesítmény (W)	90/95

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatásfok (lm/W)	95 / 90
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	40 20
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	500/1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függesztő elem (inga)
Függesztő hossza (mm)	300
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	1300
Szélesség (mm)	70
Magasság (mm)	35
Választható tartozék	LID 15782--
HOSSZ x SZÉ x MA	1300x70x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linear BU LED 60W 3800/1800lm 930 IP20 UGR17 230V fehér Aluprofil lámpatest 3800lm direkt / 1800lm indirekt	LID15776
Választható tartozék	
Profil sarokelem Linear A 90° fehér Szerelési tartozék	LID15782