

Datenblatt für Artikel: LID15778--

Linear B LED 40W 3400lm 930 IP20 UGR19 230V 120° fekete

Aluprofil lámpatest



Produktinfo

40W UGR19 Linear system with diffuser for surface or suspended installation, ideal for offices. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	3400
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥90
Káprázás tényező (UGR)	<19
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest mennyezeti lámpatest
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer teljesítmény (W)	85
Rendszer hatásfok (lm/W)	85
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falon kívüli, mennyezetre
Függesztő hossza (mm)	300
Szín	fekete
Anyag	alumínium
Hosszúság (mm)	1200
Szélesség (mm)	70
Magasság (mm)	35
Választható tartozék	LID15783--
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x70x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Linear B LED 40W 3400lm 930 IP20 UGR19 230V 120° fekete Aluprofil lámpatest	LID15778
Választható tartozék	
Profil sarokelem Linear A 90° fekete Szerelési tartozék	LID15783