

Datenblatt für Artikel: LID16121--

Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100°

220-240V IP44 fehér

Süllyesztett mélysugárzó



Technische Daten

Fényáram (lm)	1800
Fényszín	meleg fehér
Színhőmérséklet (K)	3000
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP44
Fényforrás	SMD 2835
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	75
Rendszer hatásfok (lm/W)	75
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	24
Előtét készülék	LED meghajtó

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	500
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø160
Beépítési mélység (mm)	55
Szín	fehér
Anyag	alumínium öntvény
Magasság (mm)	35
Átmérő (mm)	170
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	170x35
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø160

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 24 LED 24W 1800lm 3000K 100° 220-240V IP44 fehér	LID16121
Süllyesztett mélysugárzó	
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port	LID16949