

Datenblatt für Artikel: LID16126--

Tilo 30 LED 30W 2250lm 840 IP44 UGR19

230V fekete

Süllyesztett lámpatest



Technische Daten

Fényáram (lm)	2250
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Élettartam	30.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP44
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer teljesítmény (W)	75
Rendszer hatásfok (lm/W)	75
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	30
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Üzemi áram mA (mA)	750
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Kivágás mérete (mm)	Ø 205
Beépítési mélység (mm)	65
Szín	fekete
Anyag	alumínium öntvény
Magasság (mm)	45
Átmérő (mm)	220
Választható tartozék	LID16949--
ØxMA mm	220x45
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø 205

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Tilo 30 LED 30W 2250lm 840 IP44 UGR19 230V fekete Süllyesztett lámpatest	LID16126
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949