

Datenblatt für Artikel: LID16688--

Lano Quadro LED 40W 4000lm 6000K CRI80 IP20 230V 120° fehér

Mennyezeti LED lámpatest



Produktinfo

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	4000
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	6000
Színvisszaadási index	≥80
Élettartam	35.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	LED panel
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer hatásfok (lm/W)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	850
Primer áram (A)	0,85
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Beépítési mélység (mm)	50
Szín	fehér
Anyag	alumínium acél
Hosszúság (mm)	595
Szélesség (mm)	595
Magasság (mm)	29
Választható tartozék	LID16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x29

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro LED 40W 4000lm 6000K CRI80 IP20 230V 120° fehér Mennyezeti LED lámpatest	LID16688
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949