

Datenblatt für Artikel: LID16777--

Lano Quadro BL M600 LED 40W 4000lm 840 IP20 UGR19 230V fehér

LED panel, mikroprizma burával



Produktinfo

60x60 UGR19 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	4000
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Sugárzási szög (°)	120
Érzékelési szög (°)	

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatásfok (lm/W)	100
Teljesítménytényező	0,9
Teljesítmény (W)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium acél
Hosszúság (mm)	595
Szélesség (mm)	595
Magasság (mm)	35
Választható tartozék	LID16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x35

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro BL M600 LED 40W 4000lm 840 IP20 UGR19 230V fehér LED panel, mikroprizma burával	LID16777
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949