

Datenblatt für Artikel: LID17282--

Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 fehér

Háttérvilágított panel, 1000mA tápegység a kiserelés része



Produktinfo

60x60 adjustable CCT recessed backlit LED panel with microprismatic diffuser for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	3600/4000/3800
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000 5700
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Lámpatest típus	LED panel

Technische Daten - Fortsetzung

Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	90
Teljesítménytényező	0,90
Teljesítmény (W)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1000
Primer áram (A)	1
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Beépítési mélység (mm)	60
Szín	fehér
Anyag	alumínium acél
Hosszúság (mm)	595
Szélesség (mm)	595
Magasság (mm)	30
Választható tartozék	LID16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	595x595x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano Quadro BL M600 40W 3600-4000lm 3-5,7K UGR19 IP20 fehér Háttérvilágított panel, 1000mA tápegység a kiserelés része	LID17282
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949