


Datenblatt für Artikel: LID17291--

Kor-L 40W 3600-4000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 fekete

Háttérvilágított panel, 1000mA tápegység a kiserelés része



Produktinfo

30x120cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	3600/4000/3800
Fényszín	meleg fehér hideg fehér napfény
Színhőmérséklet (K)	3000;4000;5700
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	90
Teljesítmény (W)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falon kívüli, mennyezetre
Szín	fekete
Anyag	alumínium acél
Hosszúság (mm)	1200
Szélesség (mm)	300
Magasság (mm)	42
Választható tartozék	LID 16949--
HOSSZ x SZÉ x MA	1200x300x42

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kor-L 40W 3600-4000lm 3000-5700K CRI80 UGR19 IP20 fekete Háttérvilágított panel, 1000mA tápegység a kiserelés része	LID17291
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949