

Datenblatt für Artikel: LID17292--

Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5, 7K CRI80 UGR19 IP20 fekete

Háttérvilágított panel, 1000mA tápegység a kiserelés része



Produktinfo

60x60cm adjustable CCT surface mounted backlit LED panel with microprismatic diffuser. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 1000mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technische Daten

Fényáram (lm)	3600/4000/3800
Fényszín	meleg fehér hideg fehér napfény
Színhőmérséklet (K)	3000;4000;5700
Színvisszaadási index	≥80
Káprázás tényező (UGR)	<19
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Fényforrást tartalmaz	igen
Lámpa foglalat	LED áramkör

Technische Daten - Fortsetzung

Rendszer hatásfok (lm/W)	90
Teljesítmény (W)	40
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	1000
Frekvencia (Hz)	50/60
Szerelési mód	falra kívüli, mennyezetre
Szín	fekete
Anyag	alumínium acél
Hosszúság (mm)	600
Magasság (mm)	42
Választható tartozék	LID 16949--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kor-SQ 40W 3600-4000lm 3-5,7K CRI80 UGR19 IP20 fekete Háttérvilágított panel, 1000mA tápegység a kiserelés része	LID17292
Választható tartozék	
Gyorscsatlakozó 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949