

Datenblatt für Artikel: LIFS050020

FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m

LED szalag gyertyafény fehér, kizárólag beltéri használatra! - 5cm-enként vágható - 140 LED/m



Technische Daten

Power per Meter (W/m)	11
Fényáram/m (lm/m)	880
Fényszín	ámbra
Színhőmérséklet (K)	2000 +/- 50
Színvisszaadási index	≥95
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	3 III
Védetség fokozat	IP44
Lámpatest típus	LED szalag
Fényforrást tartalmaz	igen
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer teljesítmény (W)	54
Rendszer hatásfok (lm/W)	88

Technische Daten - Fortsetzung

DC tápfeszültség (V)	24
Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+45
Hosszúság (mm)	5000
Szélesség (mm)	10,50
Magasság (mm)	2
Tömeg (kg)	0,162
HOSSZ x SZÉ x MA	5000x11x2
Max. LED power per meter (W)	11
Binning	3-SDCM

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 50 (G2), 2000K, Ra95+, 11W/m, 880lm/m, 24VDC, IP44, l=5m LED szalag gyertyafény fehér, kizárólag beltéri használatra! - 5cm-enként vágható - 140 LED/m	LIFS050020