

Datenblatt für Artikel: LIFS075035

FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44

LED szalag halogén fehér, kizárólag beltéri használatra! - 5cm-enként vágható - 140 LED/m



Technische Daten

Power per Meter (W/m)	17
Fényáram/m (lm/m)	2120
Fényszín	halogén fehér
Színhőmérséklet (K)	3500 +/- 100
Színvisszaadási index	≥95
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	3
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	3 III
Védettségi fokozat	IP44
Lámpatest típus	LED szalag
Fényforrást tartalmaz	igen
Sugárzási szög (°)	120
Rendszer teljesítmény (W)	85
Rendszer hatásfok (lm/W)	141
DC tápfeszültség (V)	24

Technische Daten - Fortsetzung

Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+45
Hosszúság (mm)	5000
Szélesség (mm)	10,50
Magasság (mm)	3
Tömeg (kg)	0,164
HOSSZ x SZÉ x MA	5000x11x3
Max. LED power per meter (W)	17
Binning	3-SDCM

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 75 (G2), 3500K, Ra95+, 17W/m, 2120lm/m, 24VDC, IP44 LED szalag halogén fehér, kizárólag beltéri használatra! - 5cm-enként vágható - 140 LED/m	LIFS075035