

Datenblatt für Artikel: LIFSX75040

FS 75 Extended (G2) 15W/m 2050lm/m 4000K Ra95 24VDC IP44 10m

10,6 mm széles – 5 cm-enként vágható – 140 LED/m. Ajánlott fényerő-tartomány 10-100%.



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	10.000,00
Nettó szélesség (mm)	11,00
Nettó magasság (mm)	3,00
Nettó tömeg (kg)	0,32
Lámpatest típus	LED szalag
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-20 ...+45
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	24
Rendszer hatásfok (lm/W)	140
Fényszín	hideg fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥95
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	3
Fényáram/m (lm/m)	2050
Dimmelhető	igen meghajtó függvénye
Érintésvédelmi osztály	III

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP44
Energiahatékonysági osztály	D
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	10000x11x3

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FS 75 Extended (G2) 15W/m 2050lm/m 4000K Ra95 24VDC IP44 10m 10,6 mm széles – 5 cm-enként vágható – 140 LED/m. Ajánlott fényerő-tartomány 10-100%.	LIFSX75040