


Datenblatt für Artikel: LIG2505211

Parc II LED 25W 3200lm 4000K aszimmetrikus szürke

járdákhoz, gyalogos zónákhoz, az oszlop nem a világítótest része



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	482,00
Nettó átmérő (mm)	360,00
Nettó tömeg (kg)	4,40
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-45
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	55

Technische Daten - Fortsetzung

Lámpatest típus	közzvilágítási lámpatest
Túlfeszültségvédelem (kV)	6
Szerelési mód	oszlopra
Szín	szürke
Anyag	alumínium öntvény polikarbonát
Búra	átlátszó
Előtét készülék	EVG elektronikus előtét
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	128
Teljesítmény (W)	25
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥70
Fényáram (lm)	3200
Élettartam	100.000h / L90 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK10
Fényforrást tartalmaz	igen
Oszlop rögzítő (mm)	76
Szélnyomásnak kitett felület (m ²)	0,088
Átmérő (mm)	360
ØxMA mm	360x482
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B16	21

méretrajz: Parc II LED 25W 3200lm 4000K aszimmetrikus szürke

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Parc II LED 25W 3200lm 4000K aszimmetrikus szürke járdákhoz, gyalogos zónákhoz, az oszlop nem a világítótest része	LIG2505211
Választható tartozék	
Takaró ø60 mm PARC II, szürke, (szűkítő ø76-60mm)	LIG7200966