


Datenblatt für Artikel: LIIM0009--

Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V 60°, EVG

3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, nem-dimmelhető tápegységgel



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó magasság (mm)	112,80
Nettó átmérő (mm)	232,00
Nettó tömeg (kg)	0,68
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Kivágás mérete (mm)	Ø195-210
Lámpatest típus	mennyezetbe süllyesztehető lámpatest
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Anyag	műanyag alumínium
Sugárzási szög (°)	60
Káprázás tényező (UGR)	<19
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	35
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	3000, 4000, 6500
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<6
Fényáram (lm)	3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm
Élettartam	50.000h / L70 / B50
Dimmelhető	opcionálisan, dimmelhető meghajtóval
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	232
ØxMA mm	232x113
KIVÁGÁS MÉRETE mm	Ø195-210

méretarajz: Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V 60°,EVG



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V 60°,EVG 3000K=2870lm, 4000K=3150lm, 6500K=3150lm, nem-dimmelhető tápegységgel	LIIM0009
Választható tartozék	
3-as csatlakozó doboz, IP20, Quick Fix	LID15379
Vezérlő, Segon Basic, 35W, Dali dimmerelhető,vibrálás mentes gyorscsatlakozóval	LIIM0023
Vezérlő, Segon Basic, 35W, nem dimmerelhető, vibrálás mentes gyorscsatlakozóval	LIIM0025