

LED Downlight 95 - IP43 | CRI/RA 97

Ultramelegfehér

Állítható



Technische Daten

Nettó magasság (mm)	88,00
Nettó átmérő (mm)	105,00
Nettó tömeg (kg)	0,24
Kivágás mérete (mm)	94-101
Lámpatest típus	mélyugárzó
Szerelési mód	süllyesztett, mennyezetbe
Szín	fehér
Gyártó	02-Schrack
Sugárzási szög (°)	36
Üzemi áram mA (mA)	350
Fényforrás	COB LED
Lámpa foglalat	LED áramkör
Teljesítmény (W)	9,60
Fényszín	ultra melegfehér
Színhőmérséklet (K)	2600-2800
Színvisszaadási index	≥97
Fényáram/m (lm/m)	550

Technische Daten - Fortsetzung

Védettségi fokozat	IP43
Fényforrást tartalmaz	igen
Átmérő (mm)	88
ØxMA mm	105x88
KIVÁGÁS MÉRETE mm	94-101

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Downlight 95 - IP43 CRI/RA 97 Ultramelegfehér Állítható	LILD095136
Szükséges tartozék	
LED tápegység OS 13W/350mA, dimmerelhető, MM, IP20	LINT313350
LED tápegység TC 15W/350mA, Push & 1-10V dimmelhető, MM, IP20	LINT720001
LED tápegység TC 15W/350mA, DALI dimmelhető, MM, IP20	LINT720002
Választható tartozék	
LED tápegység OS 13W/350mA, dimmerelhető, MM, IP20	LINT313350
LED tápegység TC 15W/350mA, Push & 1-10V dimmelhető, MM, IP20	LINT720001
LED tápegység TC 15W/350mA, DALI dimmelhető, MM, IP20	LINT720002