


Datenblatt für Artikel: LIUS0050--

NOVIA ROW 1500 CCT 19-38W 4560lm 830/840 UGR>19 DALI fehér

Aluminium profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser; adjustable light colour: 3000K/4000K; adjustable power: 14W=1680lm / 23W=2760lm / 27W=3240lm / 32W=3840lm@4000K, 120lm/W@4000K



fényeloszlási görbe




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.505,00
Nettó szélesség (mm)	57,00
Nettó magasság (mm)	76,00
Nettó tömeg (kg)	3,80
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium
Búra	mikroprizmás
Sugárzási szög (°)	75
Káprázás tényező (UGR)	UGR<19 tauglich bei 14W
AC tápfeszültség (V)	220-240
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	6
Teljesítmény (W)	23 14 27:33
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000 3000
Színvisszaadási index	90
Fényáram (lm)	2760 3960 1680 3240
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	DALI nyomógombos dimmer
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP20
Ütésállóság	IK02

méretrajz: NOVIA ROW 1500 CCT 19-38W 4560lm 830/840 UGR<19 DALI fehér



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROW 1500 CCT 19-38W 4560lm 830/840 UGR>19 DALI fehér	
Aluminium profile luminaire with microprismatic PMMA diffuser; adjustable light colour: 3000K/4000K; adjustable power: 14W=1680lm / 23W=2760lm / 27W=3240lm / 32W=3840lm@4000K, 120lm/W@4000K	LIUS0050
Választható tartozék	
NOVIA ROW indirekt modul 1500mm CCT 19-38W WH	LIUS0054
Light colour and output are controlled together with the luminaire	
NOVIA ROW mennyezeti csatlakozóelem	LIUS0055
NOVIA ROW függesztő-csatlakozóelem	LIUS0056
NOVIA ROW függesztőszál 1500mm	LIUS0057
NOVIA ROW függesztő és 5 polusú betáp 1500mm white	LIUS0058