

Datenblatt für Artikel: LIUS0065--

MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP40/44 Fekete 0,6m

Opál burá, IP44 fali szereléshez, IP40 mennyezeti szereléshez




Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	600,00
Nettó szélesség (mm)	46,00
Nettó magasság (mm)	72,00
Függesztő hossza (mm)	1,50
Nettó tömeg (kg)	1,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Lámpatest típus	tükör világító
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	fehér
Anyag	alumínium polikarbonát
Búra	Polycarbonate
Sugárzási szög (°)	110
Előtét készülék	LED meghajtó

Technische Daten - Fortsetzung

AC tápfeszültség (V)	220-240
Üzemi áram mA (mA)	300
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	104
Teljesítmény (W)	12
Fényszín	meleg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	2700 4000 3200
Színvisszaadási index	90
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<6
Fényáram (lm)	1550 1250
Élettartam	50.000h
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP44
Ütésállóság	IK06
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	600x46x72
Numbers of luminars per MCB B10	13
Numbers of luminars per MCB B16	20
Numbers of luminars per MCB C10	21
Numbers of luminars per MCB C16	33

mérettrajz: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 Fekete 0,6m



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 Fekete 0,6m Opál burra, IP44 fali szereléshez, IP40 mennyezeti szereléshez	LIUS0065