


Datenblatt für Artikel: LIVB0003--

# Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm

Por- és páramentes lámpatest, szürke GFRP ház opál burával inox kapcsokkal



## fényeloszlási görbe



## Technische Daten

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nettó hosszúság (mm)             | 1.577,00 |
| Nettó szélesség (mm)             | 86,00    |
| Nettó magasság (mm)              | 95,00    |
| Nettó tömeg (kg)                 | 2,61     |
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 35       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                          |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lámpatest típus          | függeszthető lámpatest<br>falra szerelhető lámpatest<br>mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód            | függesztő elem (inga)<br>falra<br>falon kívüli, mennyezetre                              |
| Szín                     | világosszürke                                                                            |
| Anyag                    | üvegszál erősítésű műanyag                                                               |
| Búra                     | PMMA opál                                                                                |
| Gyártó                   | 01 -Schrack-Trinity                                                                      |
| Előtét készülék          | LED meghajtó                                                                             |
| AC tápfeszültség (V)     | 230                                                                                      |
| Lámpa foglalat           | LED áramkör                                                                              |
| Watt (W)                 | 39                                                                                       |
| Rendszer hatásfok (lm/W) | 128                                                                                      |
| Fényszín                 | semleges fehér                                                                           |
| Színhőmérséklet (K)      | 4000                                                                                     |
| Színvisszaadási index    | ≥80                                                                                      |
| Fényáram (lm)            | 5000                                                                                     |
| Élettartam               | 70.000h / L70 / B50                                                                      |
| Dimmelhető               | nem                                                                                      |
| Érintésvédelmi osztály   | I                                                                                        |
| Védettségi fokozat       | IP65                                                                                     |
| Ütésállóság              | IK03                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz    | igen                                                                                     |
| HOSSZ x SZÉ x MA         | 1577x86x95                                                                               |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                | BEST.NR. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Devo LED Pro 39W 840 5000lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 1500mm                  | LIVB0003 |
| Por- és páramentes lámpatest, szürke GFRP ház opál burával inox kapcsokkal |          |
| <b>Választható tartozék</b>                                                |          |
| Devo Pro 39W fedél PMMA H-1577mm                                           | LIVB0008 |