

Datenblatt für Artikel: LIVB0011--


DEVO PRO II 24W 840 3300lm IP66 CL 1

PMMA 605mm

páramentes búra, opál PMMA



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	615,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó tömeg (kg)	1,84
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	polikarbonát
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	123
Teljesítmény (W)	24
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	3300
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
HOSSZ x SZÉ x MA	615x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

DEVO PRO II 24W 840 3300lm IP66 CL 1 PMMA 605mm

LIVB0011

páramentes búra, opál PMMA