


Datenblatt für Artikel: LIVB0011-E

DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm

LED por-és páramentes lámpatest



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	615,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	80,00
Nettó tömeg (kg)	1,22
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20

Technische Daten - Fortsetzung

Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	LED meghajtó AC/DC
AC tápfeszültség (V)	230
DC tápfeszültség (V)	198-264
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	137
Teljesítmény (W)	24 19
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcm)	<3
Fényáram (lm)	2700 3300
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Energiahatékonysági osztály	D
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
Kapcsolási ciklus	100000
HOSSZ x SZÉ x MA	615x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	22
Numbers of luminars per MCB B13	27
Numbers of luminars per MCB B16	34
Numbers of luminars per MCB B20	42
Numbers of luminars per MCB B25	53
Numbers of luminars per MCB C10	33
Numbers of luminars per MCB C13	45
Numbers of luminars per MCB C16	54
Numbers of luminars per MCB C20	70
Numbers of luminars per MCB C25	88

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 24W 840 3300lm 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 615mm LED por-és páramentes lámpatest	LIVB0011-E
Választható tartozék	
Mennyezeti rögzítőelem DEVO PRO	LIVB0036
Linux rendszer rögzítőelem DEVO PRO sorozathoz, 10 db	LIVB0037
Linda fali, menn. szerelési kieg. 45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Linda fali szerelési kieg. 90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Sodronyszorító Ø 1,5 - 2,5mm ARKTUR ECO II sorozathoz	LI00501005
Sodrony, hurokkal l=3000mm Ø2mm ARKTUR ECO II sorozathoz	LI00573961
L-S láncos függesztés KE horganyzott	LI8B000068