


Datenblatt für Artikel: LIVB0013--

DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Por- és páramentes LED lámpatest, szürke GFRP lámpatestház, opál burával és inox békazárral



fényeloszlási görbe



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.454,00
Nettó szélesség (mm)	102,00
Nettó magasság (mm)	90,00
Nettó tömeg (kg)	2,61

Technische Daten - Fortsetzung

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	35
Lámpatest típus	függeszthető lámpatest falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	üvegszál erősítésű műanyag
Búra	PMMA opál
Előtét készülék	LED meghajtó AC
AC tápfeszültség (V)	230
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	139
Teljesítmény (W)	30/37/44/51
Fényszín	semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	4000
Színvisszaadási index	≥80
Fényáram (lm)	4400/5400/6300/7000
Élettartam	50.000h / L80 / B10
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	I
Védettségi fokozat	IP66
Ütésállóság	IK03
Fényforrást tartalmaz	igen
Fire protection marking	D
HOSSZ x SZÉ x MA	1454x102x90
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	20
Numbers of luminars per MCB B16	25
Numbers of luminars per MCB B20	31
Numbers of luminars per MCB B25	39
Numbers of luminars per MCB C10	24
Numbers of luminars per MCB C13	33
Numbers of luminars per MCB C16	38
Numbers of luminars per MCB C20	52
Numbers of luminars per MCB C25	65

adat táblázat: DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Leistung [W]	Lichtstrom [lm]
30	4400
37	5400
44	6300
51	7000

méretrajz: DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 44W 6300lm 840 230V ECG IP66 CL 1 PMMA 1500mm	LIVB0013
Por- és páramentes LED lámpatest, szürke GFRP lámpatestház, opál burával és inox békazárral	
Választható tartozék	
Cover PMMA opál for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Tart. PC bura DEVO PRO II -hoz 1500mm	LIVB0027