


Datenblatt für Artikel: LIVB0015--

# DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

Por- és páramentes LED lámpatest, szürke GFRP lámpatestház, opál burával és inox békazárral



## fényeloszlási görbe



## Technische Daten

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Nettó hosszúság (mm) | 1.454,00 |
| Nettó szélesség (mm) | 102,00   |
| Nettó magasság (mm)  | 90,00    |
| Nettó tömeg (kg)     | 3,23     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min. környezeti hőmérséklet (°C) | -20                                                                                      |
| Max. környezeti hőmérséklet (°C) | 35                                                                                       |
| Lámpatest típus                  | függeszthető lámpatest<br>falra szerelhető lámpatest<br>mennyezetre szerelhető lámpatest |
| Szerelési mód                    | függesztő elem (inga)<br>falra<br>falon kívüli, mennyezetre                              |
| Szín                             | világosszürke                                                                            |
| Anyag                            | üvegszál erősítésű műanyag                                                               |
| Búra                             | PMMA opál                                                                                |
| Előtét készülék                  | LED meghajtó AC/DC                                                                       |
| AC tápfeszültség (V)             | 230                                                                                      |
| Lámpa foglalat                   | LED áramkör                                                                              |
| Rendszer hatásfok (lm/W)         | 135                                                                                      |
| Teljesítmény (W)                 | 77                                                                                       |
| Fényszín                         | semleges fehér                                                                           |
| Színhőmérséklet (K)              | 4000                                                                                     |
| Színvisszaadási index            | ≥80                                                                                      |
| Fényáram (lm)                    | 10400                                                                                    |
| Élettartam                       | 50.000h / L80 / B10                                                                      |
| Dimmelhető                       | nem                                                                                      |
| Érintésvédelmi osztály           | I                                                                                        |
| Védettségi fokozat               | IP66                                                                                     |
| Ütésállóság                      | IK03                                                                                     |
| Fényforrást tartalmaz            | igen                                                                                     |
| Fire protection marking          | D                                                                                        |
| HOSSZ x SZÉ x MA                 | 1454x102x90                                                                              |
| Numbers of luminars per MCB B10  | 15                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB B13  | 19                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB B16  | 24                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB B20  | 30                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB B25  | 37                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB C10  | 24                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB C13  | 32                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB C16  | 40                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB C20  | 49                                                                                       |
| Numbers of luminars per MCB C25  | 62                                                                                       |

**adat táblázat: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm**

| Leistung [W] | Lichtstrom [lm] |
|--------------|-----------------|
| 77           | 10.400          |

**méretrajz: DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm****Artikeltabelle**

| BEZEICHNUNG                                                                                 | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm                                  | LIVB0015 |
| Por- és páramentes LED lámpatest, szürke GFRP lámpatestház, opál burával és inox békazárral |          |
| <b>Választható tartozék</b>                                                                 |          |
| Cover PMMA opál for DEVO PRO II 1500mm                                                      | LIVB0025 |
| Tart. PC bura DEVO PRO II -hoz 1500mm                                                       | LIVB0027 |