

Datenblatt für Artikel: LIVT212042

LED szalag 7,2W/m 600lm/m 4500K 12V 120LED/m/m IP20 120°



Technische Daten

Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	45
Gyártó	08-V-TAC
Power per Meter (W/m)	8
Fényáram/m (lm/m)	800
Fényszín	napfény
Színhőmérséklet (K)	4000
Élettartam	20.000h
Dimmelhető	nem
Védettségi fokozat	IP20
Sugárzási szög (°)	120
DC tápfeszültség (V)	12
Szerelési mód	falra padlóra falon kívüli, mennyezetre
Választható tartozék	LIVT3252--;LIVT3300--;LIVT3337--;LIVT3249--

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED szalag 7,2W/m 600lm/m 4500K 12V 120LED/m/m IP20 120°	LIVT212042
Választható tartozék	
LED Driver, 60W SLIM IP67 12V	LIVT3252
Dimmer 96W 12/24V LED szalagokhoz távirányítóval	LIVT3300
LED Dimmer BF 14B távirányítóval	LIVT3337
LED tápegység, 42W 12V 3.5A IP44	LIVT3249